



Nur ein Härter - fast unendliche Möglichkeiten!

Unsere lichteichten Farb- und Klarlacksysteme lassen sich mit nur einem Härter verarbeiten: **Cromapur Härter 46000**

Ein Härter für alles! Das spart Zeit und Lagerkapazität. Damit können alle gewünschten Oberflächen produziert werden.

Die Lacke sind einfach zu verarbeiten, schnell trocknend, lichteicht und verfügen über relativ lange Topfzeiten.

Ob farblos oder pigmentiert, matt oder glänzend, mit unseren Produkten bleibt kein Wunsch offen.

Alles natürlich in der gewohnt hohen Oberflächenqualität von Croma Lacke.

More than wood coating!

Cromapur Produktreihe mit Härter 46000

| Farblose Mehrschichtsysteme: | | | | | |
|------------------------------|---------|-------|--|--------------|---|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 | Normen |
| 452050 | Farblos | 5 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452051 | Farblos | 10 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452052 | Farblos | 15 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452053 | Farblos | 20 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452055 | Farblos | 40 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452057 | Farblos | 60 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452060 | Farblos | 5 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Sehr gute Trocknung, Porenzeichnung, und Vergilbungsbeständigkeit. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452061 | Farblos | 10 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Sehr gute Trocknung, Porenzeichnung, und Vergilbungsbeständigkeit. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452062 | Farblos | 15 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Sehr gute Trocknung, Porenzeichnung, und Vergilbungsbeständigkeit. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452063 | Farblos | 20 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Sehr gute Trocknung, Porenzeichnung, und Vergilbungsbeständigkeit. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452065 | Farblos | 40 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Sehr gute Trocknung, Porenzeichnung, und Vergilbungsbeständigkeit. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452067 | Farblos | 60 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Sehr gute Trocknung, Porenzeichnung, und Vergilbungsbeständigkeit. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452270 | Farblos | 3 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos. Natureffektlackierung. Zum Spritzen und Gießen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 100:25 | DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |

Cromapur Produktreihe mit Härter 46000

| Mono- Bi komponentige Mehrschichtsysteme | | | | |
|--|---------|-------|--|---|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 Normen |
| 450083 | Farblos | 20 | Cromapur 1-2K Mehrschichtlack farblos. Füllvermögen, Anfeuerung. Zum Spritzen und Giessen. Für Möbel, dunkle Hölzer. Nicht lichtecht | 100:0-5 DIN 68861 1C/ 1B EN71 Teil 3 ** DIN 53160 (1),(3) |

| Thixotrop eingestellte farblose Mehrschichtsysteme | | | | |
|--|---------|-------|--|------------------------|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 Normen |
| 4325601 | Farblos | 10 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, sehr gutem Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen von vertikalen Flächen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 100:25 DIN 68861 1B |
| 4325603 | Farblos | 20 | 2K Acryl Mehrschichtlack transparent, lichtecht mit sehr gutem Füllvermögen, sehr gutem Standvermögen und guter Schleifbarkeit, schnelltrocknend. Zum Spritzen von vertikalen Flächen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 100:25 DIN 68861 1B |

| Farblose Mehrschichtsysteme aromatenfrei | | | | |
|--|---------|-------|--|---|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 Normen |
| 452090 | Farblos | 5 | Aromatenfreier 2K Acryl Mehrschichtlack, transparent, lichtecht, enthält zusätzlichen Lichtschutz, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, gute Porenzeichnung. Zum Spritzen und Gießen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452091 | Farblos | 10 | Aromatenfreier 2K Acryl Mehrschichtlack, transparent, lichtecht, enthält zusätzlichen Lichtschutz, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, gute Porenzeichnung. Zum Spritzen und Gießen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452092 | Farblos | 15 | Aromatenfreier 2K Acryl Mehrschichtlack, transparent, lichtecht, enthält zusätzlichen Lichtschutz, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, gute Porenzeichnung. Zum Spritzen und Gießen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452093 | Farblos | 20 | Aromatenfreier 2K Acryl Mehrschichtlack, transparent, lichtecht, enthält zusätzlichen Lichtschutz, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, gute Porenzeichnung. Zum Spritzen und Gießen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 452097 | Farblos | 60 | Aromatenfreier 2K Acryl Mehrschichtlack, transparent, lichtecht, enthält zusätzlichen Lichtschutz, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, gute Porenzeichnung. Zum Spritzen und Gießen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |
| 4323110 | Farblos | 3 | Aromatenfreier 2 Acryl Mehrschichtlack transparent. Natureffektlackierung. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 100:25 DIN 68861 1B EN71 Teil 3* DIN 53160 DIN 4102 B1 (1),(2),(3) |

Cromapur Produktreihe mit Härter 46000

| Antibakterielle farblose Mehrschichtsysteme aromatenfrei | | | | |
|--|---------|-------|--|--------------|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 |
| 4523062 | Farblos | 15 | Cromasept AC Mehrschichtlack antibakteriell, aromatenfrei und lichteht zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 |
| 4523064 | Farblos | 30 | Cromasept AC Mehrschichtlack antibakteriell, aromatenfrei und lichteht zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 |
| 4523066 | Farblos | 50 | Cromasept AC Mehrschichtlack antibakteriell, aromatenfrei und lichteht zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 |

| Endlacke Hochglanz | | | | |
|--------------------|---------|-------|--|--------------|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 |
| 455049 | Farblos | 90 | Cromapur 2K-Mehrschichtlack farblos zum Spritzen. Gute Vergilbungsbeständigkeit und Polierbarkeit. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 100:20 |
| 4425AA1A | Farblos | 90 | Cromapur 2K-Decklack farblos. Gute Vergilbungsbeständigkeit und Polierbarkeit. Polierbar nach 5 Stunden. Sehr gute Vertikalität. Zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 100:80 |

| Grundierungen/ Isolierfüller | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|--------------|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 |
| 4245A01 | Weiß | - | Weißer, schnell trocknender 2K-PUR Füller mit sehr guter Füllkraft und guter Schleifbarkeit. | 100:20 |

| Konverter/ Farblackbasis | | | | |
|--------------------------|---------|-------|--|--------------|
| Art. Nummer | | Gloss | Beschreibung | MV mit 46000 |
| 45053-00 | Farblos | 20 | Cromapur 2K- Konverter farblos. Basislack für die 45053-Serie zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 |
| 45053-91 | Weiß | 20 | Cromapur 2K- Konverter weiß. Basislack für die 45053-Serie zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. | 10:1 |
| 45062-91 | Weiß | 15 | Cromapur 2K- Konverter weiß. Basislack für die 45062-Serie zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. 4:1 gehärtet ist der Lack Ringfest | 10:1 |
| 45063-91 | Weiß | 20 | Cromapur 2K- Konverter weiß. Basislack für die 45062-Serie zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. 4:1 gehärtet ist der Lack Ringfest | 10:1 |
| 45062-00 | Farblos | 15 | Cromapur 2K- Konverter farblos. Basislack für die 45062-Serie zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. 4:1 gehärtet ist der Lack Ringfest | 10:1 |
| 45063-00 | Farblos | 20 | Cromapur 2K- Konverter farblos. Basislack für die 45062-Serie zum Spritzen. Für Möbel und Türen im Innenbereich, Ladenbau, Innenausbau und vieles mehr. 4:1 gehärtet ist der Lack Ringfest | 10:1 |

| Bemerkungen: | | |
|--------------|--------------|---|
| * | EN 71 Teil 3 | Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten(2013) |
| ** | EN 71 Teil 3 | Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten(2002) |
| | DIN 53160 | Entspricht Speichel- und Schweißechtheit |
| | DIN 4102 B1 | schwer entflammbar auf schwerentflammbaren Holzspanplatten – auch furniert – als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B) -Prüfzeugnis auf Anfrage- |
| (1) | | formaldehydfrei |
| (2) | | lichtecht |
| (3) | | PVC fest |
| | | Abweichende Normen und Sonderprüfungen sind Kostenpflichtig |

Raum für Notizen:[illegible]



Nur ein Härter - fast unendliche Möglichkeiten

V2

Im Bereich der Holzbeschichtungen ist die IVM Group einer der weltweit führenden Herstellern und gehört zu den größten Konzernen der Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und darüber hinaus in über 70 weiteren Ländern über ein Netz von spezialisierten Händlern präsent.

Das Leitbild der IVM Group ist es, jedem der Holz lackiert, vom kleinen Anwender bis zum großen Industrieunternehmen, technische und innovative Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie ein Höchstmaß an Service und Produktqualität. Dies wird durch ein effizientes, weit verzweigtes Vertriebs- und Unterstützungsteam, mit umfassenden Service garantiert.

Durch kontinuierliche Investitionen in Höhe von ca. 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, steht der IVM Group eine einzigartige Produktionsstätte in Parona (IT) in Bezug auf Größe, Ausstattung und Architektur zur Verfügung. Mit dem internationalen Know-How seiner Spezialisten in den Forschungs- und Entwicklungslaboren hat die IVM Group einen Entwicklungsvorsprung für kundenspezifische Anwendungslösungen.

Am deutschen Standort der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg, wird seit mehr als 75 Jahren eine der ältesten Holzlack Marken „CROMA LACKE“ konfektioniert und vertrieben. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen als innovativer und kompetenter Partner für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie.

Die IVM Group in Zahlen:

ca. 300 Millionen Euro Umsatz, Produktionskapazität 200.000 Tonnen pro Jahr,
ca. 900 Mitarbeiter – davon 150 in Forschung & Entwicklung.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006 0
Fax +49 (0) 7032 2006 30
ivmchemicals@ivmchemicals.de
www.cromalacke.de

CROMA LACKE

MORE THAN WOOD COATING