



CROMAQUA Produktsortiment

IVM Chemicals setzt im Rahmen der Lösemittelreduzierungen seinen Entwicklungsschwerpunkt neben nachhaltig basierenden Entwicklungen auch auf wasserverdünnbare Produkte für den handwerklichen sowie industriellen Bereich.

Mit den in dieser Broschüre aufgeführten Produkten kann alles vom Möbel bis hin zur Treppe in farbloser oder deckender Variante lackiert werden.

Die Produkte zeichnen sich durch schnelle Trocknung, elegante Oberflächen und leichte Verarbeitbarkeit aus.

Die Broschüre dient als Übersicht. Genauere Informationen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern. Gerne berät Sie auch der für Sie zuständige Aussendienst. (Die entsprechenden Kontaktdaten erhalten Sie von unserer Zentrale 0049 7032 2006 0)



Cromaqua Produktsortiment

MONO-BI KOMPONENTIGE FARBLOSE MEHRSCICHTLACK SYSTEME

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Mischungs- verhältnis mit Härter
				DIN 68861 1B	DIN 68861 1C	EN 71 Teil 3	DIN 53160	DIN 4102 B1	formaldehydfrei	lichtecht	
153030	3 +/- 1	Stupfmatt	Cromaqua Rohholzeffektack. Für offenporige Lackierungen von Möbelloberflächen und Innenausbauten mit Natureffekt. Zur Erhaltung des natürlichen Charakters. „Rohholzeffekt“, mit samtartigem Griff, verbunden mit guten Oberflächeneigenschaften. Erfüllt die DIN 68861 1B als 2K System, DIN 68861 1C als 1K System.	2K	1K		x			x x	16005 0-5%
151021	10 +/- 2	Extramatt	Cromaqua Mehrschichtack MoBik. Hochwertiger, 1K- und 2K- Wasserack, zum Spritzen, mit guter Schleifbarkeit, gutem Füllvermögen und guter Lichtechtheit. Erfüllt die DIN 68861 1B als 2K System, DIN 68861 1C als 1K System.	2K	1K	x	x	x	x	x	16000 0-10%
151023	20 +/- 2	Halbmatt									
151025	30 +/- 2	Seidenmatt									

ZWEI KOMPONENTIGER FARBLOSER SUPERMATT DECKLACK

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Mischungs- verhältnis mit Härter
				DIN 68861 1B	DIN 68861 1C	EN 71 Teil 3	DIN 53160	DIN 4102 B1	formaldehydfrei	lichtecht	
1325AA1H	3 +/- 1	Stupfmatt	Cromaqua Deckack farblos supermatt mit angenehm seidigen Softtouch. Ideal zur Lackierung von Möbelteilen, wenn im 60° sowie im 85° Winkel eine sehr matte, seidige Oberfläche gefordert ist. Der Ack kann auf Grundierungen wie 11915 oder aber auch als Überzugack (nach anschleifen) auf deckenden Systemen wie 14x-xxx verwendet werden. Erfüllt die DIN 68861 1B bedingt. Der Ack ist nicht als Mehrschichtack geeignet.	Bedingt			x			x x	16040 10%

FARBLOSE SIEGELLACKE FÜR PARKETT

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Mischungs- verhältnis mit Härter
				DIN 68861 1B	DIN 68861 1C	EN 71 Teil 3	DIN 53160	DIN 4102 B1	formaldehydfrei	lichtecht	
152033	20 +/- 2	Halbmatt	Cromaqua Parkettack zum Streichen und Rollen. Wasserverdünnbarer, transparenter 1K Mehrschichtack mit guter Trittfestigkeit zum Versiegeln von Holzböden, Parkett und Holztrepfen. Kann auch zum nachträglichen, lackieren (streichen und rollen) von Möbeln per Hand verwendet werden.	x		x	x		x	x	entfällt
152036	50 +/- 3	Seidenglänzend									
152038	70 +/- 4	Glänzend									

Cromaqua Produktsortiment

MONO-BI KOMPONETIGE FARBIGE DECKLACKSYSTEME

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Mischungsverhältnis mit Härter
				DIN 68861 1B	DIN 68861 1C	EN 71 Teil 3	DIN 53160	DIN 4102 B1	formaldehydfrei	lichtecht	
141-XXX	10 +/- 2	Extramatt	Cromaqua Decklack pigmentiert. Wasserverdünnbarer, eingefärbter Color Spritzlack mit optimalem Deckvermögen, gutem Verlauf und guter chemischer Beständigkeit. Kann ein und zweikomponentig verarbeitet werden. Erfüllt die DIN 68861 1B als 2K System, DIN 68861 1C als 1K System.	x		x				x	16002 0 - 10%
143-XXX	20 +/- 2	Halbmatt									

FARBIGER MEHRSCICHTLACK FÜR NADELHÖLZER

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Mischungsverhältnis mit Härter
				DIN 68861 1B	DIN 68861 1C	EN 71 Teil 3	DIN 53160	DIN 4102 B1	formaldehydfrei	lichtecht	
1535AC53	20 +/- 2	Halbmatt	Cromaqua Mehrschicht Isolierlack. Wasserverdünnbarer, eingefärbter Color Spritzlack mit optimalem Deckvermögen. Das Material ist speziell zur Isolierung von Ästen in Nadelhölzern eingestellt. Die farblose Basis findet Ihren Einsatz zur Einstellung von Lasurtönen. Das System muss als Mehrschichtsystem eingesetzt werden. Technisches Merkblatt beachten.		x	x	x			x	entfällt
1515AA83	20 +/- 2	Halbmatt									

1K + 2K PIGMENTIERBARE MEHRSCICHTLACKE (FARBLOSE BASIS)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Mischungsverhältnis mit Härter
				DIN 68861 1B	DIN 68861 1C	EN 71 Teil 3	DIN 53160	DIN 4102 B1	formaldehydfrei	lichtecht	
1515A201	10 +/- 2	Extramatt	Cromaqua Mehrschichtlack universell einsetzbar, sehr schnell trocknend, gut schleifbar und beliebig pigmentierbar mit 100APxxx. Zugabemenge bis maximal 20%. Zur farbigen Lackierung von Furnieren und Massivhölzern. Kann als Mehrschichtlack, aber auch auf gefüllten Flächen verwendet werden.								entfällt
1515A203	20 +/- 2	Halbmatt			x	x				x	
1515A205	30 +/- 2	Seidenmatt									
1515A208	70 +/- 2	Glänzend									
1515A031	3 +/- 1	Stumpfmatt	Cromaqua Mehrschichtlack pigmentiert zur Lackierung von Möbeln, universell einsetzbar. Beliebige pigmentierbar mit 100APxxx. Zugabemenge maximal 20%. Kann als Mehrschichtlack, aber auch auf gefüllten Flächen verwendet werden.		x	x				x	entfällt
1515A034	15 +	Spezialmatt									
1325AA1H	3 +/- 1	Stumpfmatt	Cromaqua Decklack farbig supermatt mit angenehm seidigem Softtouch. Ideal zur Lackierung von Möbelteilen bei denen eine sehr seidige und tiefmatte (im Messwinkel von 60° bzw. 85°) Oberfläche gefordert ist. Der farblose Lack kann mit einer maximalen Zugabemenge von 10% mit 100APxxx pigmentiert werden. Der Lack ist nicht als Mehrschichtlack geeignet.	Bedingt		x				x	16040 10%

Für Fragen, Muster oder Vorführungen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Außendienst. Interessenten, die noch keine Kunden von uns sind, schreiben Sie bitte eine kurze Mail an: ivmchemicals@ivmchemicals.de

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Raum für Notizen:

[illegible]



CROMAQUA

Produktsortiment

V1

Im Bereich der Holzbeschichtungen ist die IVM Group einer der weltweit führenden Herstellern und gehört zu den größten Konzernen der Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und darüber hinaus in über 70 weiteren Ländern über ein Netz von spezialisierten Händlern präsent.

Das Leitbild der IVM Group ist es, jedem der Holz lackiert, vom kleinen Anwender bis zum großen Industrieunternehmen, technische und innovative Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie ein Höchstmaß an Service und Produktqualität. Dies wird durch ein effizientes, weit verzweigtes Vertriebs- und Unterstützungsteam, mit umfassenden Service garantiert.

Durch kontinuierliche Investitionen in Höhe von ca. 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, steht der IVM Group eine einzigartige Produktionsstätte in Parona (IT) in Bezug auf Größe, Ausstattung und Architektur zur Verfügung. Mit dem internationalen Know-How seiner Spezialisten in den Forschungs- und Entwicklungslaboren hat die IVM Group einen Entwicklungsvorsprung für kundenspezifische Anwendungslösungen.

Am deutschen Standort der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg, wird seit mehr als 75 Jahren eine der ältesten Holzlack Marken „CROMA LACKE“ konfektioniert und vertrieben. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen als innovativer und kompetenter Partner für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie.

Die IVM Group in Zahlen:

ca. 300 Millionen Euro Umsatz, Produktionskapazität 200.000 Tonnen pro Jahr,
ca. 900 Mitarbeiter – davon 150 in Forschung & Entwicklung.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006 0
Fax +49 (0) 7032 2006 30
ivmchemicals@ivmchemicals.de
www.cromalacke.de

CROMA LACKE

MORE THAN WOOD COATING