

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING



CROMAPROTECT GALABAU

Wasserverdünnbare Produktpalette zum Schützen & Verschönern für alle Holzarbeiten im Garten und Landschaftsbau

Cromaprotect Galabau umfasst alle Produkte zum Schützen und Verschönern von Holz im Garten, vom Terrassenboden, Gartenhaus und Zaun bis zum Blumenkasten.

Die Broschüre beinhaltet alle benötigten Produkte zum neu Beschichten und zum Renovieren.

Die Materialien zeichnen sich neben Ihrer Langlebigkeit durch einfachste Verarbeitbarkeit, sehr angenehmer Haptik und schnelle Trocknung aus.



90GALABAU

Cromaprotect Galabau

LASIERENDE IMPRÄGNIERLASUR FÜR TERRASSEN UND FUSSBÖDEN IM AUSSENBEREICH (Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160			formaldehydfrei	lichtecht	
9015AA1-xxxx	N/A	N/A	Cromaprotect Imprägnierlasur wurde speziell für Holzfußböden im Außenbereich mit ausgezeichneten Eigenschaften gegen Abrieb und witterungsbedingte Einflüsse entwickelt. Sie ist Imprägnierung, Grundierung & Endbeschichtung in einem. Somit können alle 2- 3 Anstriche mit demselben Material durchgeführt werden. Cromaprotect Imprägnierlasur kann auf allen handelsüblichen, harzhaltigen & nicht harzhaltigen Nadelhölzern, Exotenhölzern, thermisch oder chemisch behandelten Hölzern, verwendet werden. Sie ist eine echte Alternative zu den handelsüblichen Ölen welche jährlich im Frühjahr abgebürstet & nachgeölt werden müssen. Die Terrassen Imprägnierlasur muss, je nach Bewitterung, nur alle 2-3 Jahre nachgestrichen werden. Als Vorbehandlung reicht hier eine Reinigung des Untergrundes aus.	x		x			x	x	9 Farben stehen zur Verfügung. Bitte der Broschüre 90TLASUR entnehmen. Sonder-einstellungen sind möglich

3 IN 1 LASUR FÜR DEN AUSSENBEREICH (Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160			formaldehydfrei	lichtecht	
9314063-xxxx	20 +/-2	Halbmatt	Cromaprotect 3 in 1 Lasur ist ein speziell für den Außenbereich entwickeltes, wasserverdünnbares, fungizidhaltiges Mehrschichtsystem zur Neubeschichtung & Renovierung von Gartenhäusern, Balkongeländern, Pergolen, Gartenzäunen, Carports, Dachunterzügen, Vordächer, Fensterläden etc. Sie zeichnet sich durch eine hohe Diffusionsfähigkeit, hervorragende Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Füllkraft, schnelle Trocknung & tropfgehemmte Einstellung aus.	x		x			x	x	20 Farben stehen zur Verfügung. Bitte der Broschüre 90BKART9 entnehmen. Andere Farbtöne und Sonder-einstellungen sind möglich
9314067-xxxx	60 +/- 2	Halbglänzend									

WACHSIMPRÄGNIERLASUR FÜR DEN AUSSENBEREICH (Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160			formaldehydfrei	lichtecht	
91002-xxxx	15 +/- 2	Matt	Cromaprotect Wachsimprägnierlasur ist eine wasserverdünnbare, fungizid eingestellte Dünnschichtlasur mit wasserabweisender Wirkung. Die Verarbeitung kann im Streich- oder Tauchverfahren erfolgen. Sie zeichnet sich besonders durch ein gutes Ablaufverhalten, eine ausgezeichnete Farbgleichheit & schnelle Trocknung aus. Der Anstrich verschönert nicht nur das Holz, sondern schützt es auch vor Verwitterung (Feuchtigkeit und UV-Strahlung). Der Einsatzbereich ist überall dort wo eine Dünnschichtlasur verarbeitet wird. Das sind z.B. Pergolen, Gartenzäune, Flechtzäune aus Holz und vieles mehr. Einsatzbereich nur für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich gemäß DIN EN 335 GK 2 und 3 ohne Erdkontakt. Von der Verarbeitung als farblose Lasur ist abzuraten, da der natürliche Lichtschutz erst durch die spezielle, lasierende Pigmentierung gegeben ist.	x					x		10 Farben stehen zur Verfügung. Bitte der Broschüre 90BKART10 entnehmen. Sonder-einstellungen sind möglich

Cromaprotect Galabau

HOLZSCHUTZIMPRÄGNIERUNG FARBLOS (BLÄUESCHUTZ)

(Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160		formaldehydfrei	lichtecht		
91030	-	-	Cromaprotect Imprägnierung ist eine wasserverdünnbare, fungizid eingestellte, nicht filmbildende Holzschutzimprägnierung mit Wirkung gegen Bläue (EN 152-1) & holzerstörende Pilze (EN 113). Sie dient dem Schutz von statisch nicht belastbaren, maßhaltigen & begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen aus Nadel- & Laubhölzern, im Innen- & Außenbereich ohne Erdkontakt (EN 335 Gebrauchsklasse 3). Für die Außenanwendung ist die Cromaprotect Imprägnierung nur geeignet, wenn sie endbehandelt wird. Nicht anzuwenden ist sie bei Holz, dass bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- & Futtermitteln kommt. Die Cromaprotect Imprägnierung zeichnet sich aus durch eine leichte Verarbeitung, gutes Ablaufverhalten & eine schnelle Trocknung. Dabei reduziert sie das Quellverhalten bei einer hohen Eindringtiefe. Im System ist sie gemäß EN 927 – Teil 1 / Teil 2 geprüft Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt!	x					x		farblos

WACHSIMPRÄGNIERLASUR FÜR DEN AUSSENBEREICH FUNGIZIDFREI

(Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160		formaldehydfrei	lichtecht		
91022-xxxx	15 +/- 2	Matt	Cromaprotect Universallasur HF ist eine wasserverdünnbare, fungizidfreie Dünnschichtlasur mit wasserabweisender Wirkung. Die Verarbeitung kann im Streich- oder Tauchverfahren erfolgen. Cromaprotect Universallasur HF wird als Schlussbeschichtung eingesetzt, wo die Oberflächen mit Futtermitteln oder Lebensmitteln direkt oder indirekt in Verbindung kommen können. Das sind z.B. Futtertröge, Hochbeete oder Vogelhäuser. Beispiel für einen möglichen Materialaufbau: 91002-xx Cromaprotect Wachsimprägnierlasur - 1-2 x Anstriche / Tauchgänge 91022-xx Cromaprotect Universallasur HF - 1 x Anstrich / Tauchgang		x	x		x			10 Farben stehen zur Verfügung. Bitte der Broschüre 90BKART10 entnehmen. Sonder-einstellungen sind möglich

FILMBILDENDE LASUR FÜR DEN AUSSENBEREICH FUNGIZIDFREI

(Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen							Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160		formaldehydfrei	lichtecht		
940083-xx	20 +/- 2	Halbmatt	Cromaprotect Topcoat X-tra ist eine filmbildende, wasserverdünnbare, fungizidfreie Schlussbeschichtung mit wasserabweisender Wirkung. Die Verarbeitung kann im Streich- oder Spritzverfahren erfolgen. Cromaprotect Topcoat X-tra wird als Schlussbeschichtung eingesetzt, wo die Oberflächen mit Futtermitteln oder Lebensmitteln direkt oder indirekt in Verbindung kommen können. Das sind z.B. Gartenmöbel, Esstische für außen, Festzeltgarnituren, usw. Auch einsetzbar zum renovieren oder nachbehandeln von leicht verwitterten oder unansehnlich gewordenen Gartenmöbeln, wie z.B. Tischen, Stühlen & mehr. Es wird empfohlen das Material vor Verarbeitung mit 2-5 % Wasser zu verdünnen. Beispiel für einen möglichen Materialaufbau: 91030 Cromaprotect Imprägnierung - 1 x Anstrich oder Tauchgang 940083-xx Cromaprotect Topcoat X-tra - 1-2 x Anstriche		x	x		x			10 Farben stehen zur Verfügung. Bitte der Broschüre 90BKART10 entnehmen. Sonder-einstellungen sind möglich

CROMA LACKE

MORE THAN WOOD COATING

Cromaprotect Galabau

DECKENDE GRUNDIERUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH

(Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen						Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160		formaldehydfrei	lichtecht	
91994-xx	-	-	Cromaprotect Grundierung ist eine weiße, wasserverdünnbare, deckend farbgebende Grundierung mit isolierender Wirkung. Sie zeichnet sich durch eine hohe Isolierwirkung, gute Füllkraft & schnelle Trocknung aus. Besonders geeignet ist sie für Hölzer mit einem hohen Holzinhaltstoffanteil. Durch ihre Einstellung zum streichen oder rollen ist die Cromaprotect Grundierung ideal für Gesimse, Gartenhäuser, Lauben, Gartenzäune, oder alles was weiß oder in Pastelltönen beschichtet werden soll. Bei Bedarf kann die Grundierung mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden. Wenn ein Holzschutz gefordert wird, speziell bei Nadelhölzern, wird mit 91030 Cromaprotect Imprägnierung vorbehandelt & mit 91994-xx Cromaprotect Grundierung zweimal nachgearbeitet. die Auftragsmenge der Grundierung reicht aus wenn die Lackschicht deckend ist. (Andere Farbtöne wie Weiß nur auf Anfrage)					x		Weiß, andere Farbtöne wie z.B. RAL auf Anfrage. Die Farbtöne richten sich nur ca. nach den Vorlagen

DECKENDE WETTERSCHUTZFARBE FÜR DEN AUSSENBEREICH

(Wasserverdünnbar)

Artikel-Nr.	Glanzgrad Einheiten im Messwinkel 60°	Glanzgrad Bezeichnung	Artikel-Beschreibung / Einsatzmöglichkeiten	geprüfte Normen						Standard Farben
				DIN 68861 1B	EN 71 Teil 3	DIN 53160		formaldehydfrei	lichtecht	
9493-xxxx	-	-	Cromaprotect Wetterschutzfarbe ist ein farbiger, wasserverdünnbarer, deckender Wetterschutzlack zum streichen & rollen. Er zeichnet sich durch ein hohes Deckvermögen, schnelle Trocknung & eine nicht tropfende Einstellung aus. Somit ist er ideal für Fachwerk, Gesimse, Gartenhäuser, Lauben, Gartenzäune, usw. Bei Bedarf kann Cromaprotect Decklack mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden. Bei rohen Untergründen empfehlen wir den Einsatz von unserer Holzschutzimprägnierung 91030. Bei Weiß und Pastelltönen empfehlen wir einen zweimaligen Vorstrich mit 91994-xx Cromaprotect Grundierung. Je nach gewünschtem Deckvermögen werden 1-2 x Lackiergänge (9493-xxxx) benötigt.					x		17 Farben stehen zur Verfügung. Bitte der Broschüre 90BKART11 entnehmen. Sonder-einstellungen sind möglich

Für Fragen, Muster oder Vorführungen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Außendienst. Interessenten, die noch keine Kunden von uns sind, schreiben bitte eine kurze Mail an: ivmchemicals@ivmchemicals.de

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

[illegible]



Im Bereich der Holzbeschichtungen ist die IVM Group einer der weltweit führenden Herstellern und gehört zu den größten Konzernen der Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und darüber hinaus in über 70 weiteren Ländern über ein Netz von spezialisierten Händlern präsent.

Das Leitbild der IVM Group ist es, jedem der Holz lackiert, vom kleinen Anwender bis zum großen Industrieunternehmen, technische und innovative Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie ein Höchstmaß an Service und Produktqualität. Dies wird durch ein effizientes, weit verzweigtes Vertriebs- und Unterstützungsteam, mit umfassenden Service garantiert.

Durch kontinuierliche Investitionen in Höhe von ca. 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, steht der IVM Group eine einzigartige Produktionsstätte in Parona (IT) in Bezug auf Größe, Ausstattung und Architektur zur Verfügung. Mit dem internationalen Know-How seiner Spezialisten in den Forschungs- und Entwicklungslaboren hat die IVM Group einen Entwicklungsvorsprung für kundenspezifische Anwendungslösungen.

Am deutschen Standort der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg, wird seit mehr als 75 Jahren eine der ältesten Holzlack Marken „CROMA LACKE“ konfektioniert und vertrieben. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen als innovativer und kompetenter Partner für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie.

Die IVM Group in Zahlen:

ca. 300 Millionen Euro Umsatz, Produktionskapazität 200.000 Tonnen pro Jahr,
ca. 900 Mitarbeiter – davon 150 in Forschung & Entwicklung.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006 0
Fax +49 (0) 7032 2006 30
ivmchemicals@ivmchemicals.de
www.cromalacke.de

CROMA LACKE

MORE THAN WOOD COATING