



CROMASOL UV SOFT TOUCH SUPERMATT ZUM WALZEN 2311AA1H

Dieser Soft Touch Supermatt zum Walzen findet seine Anwendung in der Möbel- und Türenindustrie. Mit diesem System können supermatte Oberflächen mit höchstens 4 Gloss und einem gleichzeitig sehr angenehmen samtigen, seidigem Soft Touch produziert werden.

Diese Endbeschichtung zeichnet sich neben dem sehr niedrigen Glanzgrad auch durch seine unvergleichbare Haptik und seinen angenehmen Slip aus. Die Oberfläche ist nicht aufpolierbar.

Somit findet der UV Soft Touch Supermatt 2311AA1H auch dort seine Anwendung, wo man „Excimer ähnliche“ Oberflächen produzieren will.

Aufbaubeispiel:

1. Plattenware beschichtet mit Dekorfolie
2. 2111A10 Melaminpapier Haft Primer
 - *gelieren mit Hg Strahler*
3. 2211A07 UV Grundierung lichtecht farblos
 - *gelieren mit Hg Strahler*
4. 2211A07 UV Grundierung lichtecht farblos
 - *aushärten mit Hg Strahler*
5. Schleifen mit P 400
6. Cromasol UV Soft Touch Supermatt 2311AA1H
 - *aushärten mit HG Strahler*

Es handelt sich hierbei nur um einen Aufbauvorschlag. Die Auftragsmengen richten sich unter anderem nach den geforderten Ergebnissen und den Möglichkeiten der Lackieranlage.

Benötigte Lampenleistungen und Anzahl der Lampen richten sich nach der Bandgeschwindigkeit.

Cromasol UV Soft Touch Supermatt zum Walzen 2311AA1H

Cromasol UV Soft Touch Supermatt 2311AA1H ist ein 100% UV Endlack zum Walzen.

Der Materialaufbau ist lichtecht eingestellt und eignet sich somit auch um weiße Oberflächen und Dekorpapiere nach entsprechender Vorbehandlung zu beschichten.

Verarbeitet wird das Material auf einer Laserwalze. Diese wird benötigt um die Auftragsmengen von 30 - 40g/m² zu erreichen. Selbstverständlich ist es auch möglich mit mehreren Glattwalzen und einer Zwischengelierung zu arbeiten.

Der erreichte Wert nach UNI EN 15187:2009 liegt bei 4/5 gemessen nach der Grauskala.

Der Cromasol UV Soft Touch Supermatt 2311AA1H kann auch als hochwertige Endbeschichtung im Digitaldruck verwendet werden. Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker.



CROMASOL UV SOFT TOUCH SUPERMATT ZUM WALZEN 2311AA1H

Die IVM Group investiert kontinuierlich in ihre hoch-spezialisierten Labore, um immer über das neueste wissenschaftlichen Know-how und die Erfahrung für Innovationen in wettbewerbsintensiveren Märkten zu verfügen.

Die Produktlinie CROMA LACKE wird von über 200 Forschern und Entwicklern mit den modernsten Technologien und Instrumenten weiterentwickelt. Dabei werden spezielle auf Kundenanforderung zugeschnittene Lösungen erarbeitet.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006-20
Fax +49 (0) 7032 2006-88-20
Web www.cromalacke.de

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING