

Technisches Merkblatt

Cromaqua Positiv-Wachs-Beize 725-xxxx

Produktbeschreibung

Wasserbasierende Beize mit gutem Positiv-Effekt, hoher Lichtbeständigkeit, samtiger, wachshaltiger Oberfläche und bedingter Wasser- und Alkoholbeständigkeit.

Einsatzmöglichkeiten

Für Holzdecken, und Paneelen aus Nadelholz, Möbel im alpenländischen Stil, geschnitzte Holzfiguren.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität 12" (+/- 2") DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte ca. 1,000 g/ml (+/- 0,005 g/ml)

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P100-120

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart: Spritzen, Wischen, Tauchen, Pinseln

Trocknung bei Raumtemp. (20°C) durchgetrocknet ca. 5 Std.
Nach einer Trocknung von mind. 5 Std. wird die Oberfläche mit einer Ledereinsatzbürste gleichmäßig ausgebürstet.

SYSTEMBEISPIEL

<i>Untergrund</i>	verschiedene Nadelhölzer
<i>Egalisierung</i>	
<i>Beize</i>	Cromaqua Positiv-Wachs-Beize 725-xxxx
<i>Haftgrund</i>	
<i>Grundierung</i>	
<i>Decklackierung</i>	

HALTBARKEIT

6 Monate im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 02.07.2019