



CROMAPROTECT

Imprägnierlasur für Fußböden und Terrassen im Außenbereich

9015AA1-Farbton

Cromaprotect Imprägnierlasur wurde speziell für Holzfußböden im Außenbereich mit ausgezeichneten Eigenschaften gegen Abrieb und witterungsbedingte Einflüsse entwickelt.

Cromaprotect Imprägnierlasur ist Imprägnierung, Grundierung und Endbeschichtung in einem. Somit können alle 2 - 3 Anstriche mit demselben Material durchgeführt werden.

Cromaprotect Imprägnierlasur kann auf allen handelsüblichen harzhaltigen und nicht harzhaltigen Nadelhölzern, Exotenhölzern, thermisch oder chemisch behandelt, verwendet werden.

Die angegebenen Farbtonbeispiele
variieren je nach Untergrundfarbton
und Anzahl der Anstriche



NUSS HELL 9015AA1-64



MAHAGONI 9015AA1-58



NUSS MITTEL 9015AA1-53



KIEFER 9015AA1-61



NUSS DUNKEL 9015AA1-66



PINIE 9015AA1-63



EICHE 9015AA1-48



SILBERGRAU 9015AA1-S309



TEAK 9015AA1-57

In diesem System sind weitestgehend
alle Farbtöne möglich. Hierzu benötigen
wir Farbtonvorgaben der Wunschfarbtöne.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

IVM Chemicals hat mit der Marke Croma Lacke die neue wasserbasierende Cromaprotect Imprägnierlasur für Fußböden 9015AA1 - Farbton entwickelt.

Es handelt sich um eine neue Generation von Imprägnierungen, die speziell für Terrassen entwickelt wurde und die neben dem üblich geforderten Schutz einer Imprägnierung (UV-Strahlung, Witterungs- und Pilzbefall) eine ausgezeichnete Oberflächenbeständigkeit gegen Verschleiß durch Begehung bietet.

Das Material kann in 2 oder 3 Anstrichen, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes verarbeitet werden.

Zu beachten ist hierbei lediglich, dass der Farbton bei jedem Anstrich intensiver wird. Zwischen den Anstrichen ist kein Zwischenschliff erforderlich. Bei Renovierungsanstrichen muss der Untergrund trocken, staub- und schmutzfrei sowie frei von losen Anstrichen sein.

Tests des deutschen Instituts WKI haben bestätigt, dass 9015AA1 die Anforderungen der EN71/3 erfüllt und die Grenzwerte für die Verwendung von Schwermetallen einhält.

Die Schutzwirkung ist auf zwei Ebenen wirksam:

Tiefenwirkung: Stabilisiert und stärkt Lignin und schützt das Holz vor strukturellen Schäden.

Oberflächenwirkung: Es verleiht dem Holz einen effektiven, aber unsichtbaren Schutz, welcher das Holz in seiner Haptik und Optik weiterhin natürlich aussehen lässt.

Cromaprotect Imprägnierlasur für Fußböden ist wasserverdünnbar. Die Werkzeuge/ Geräte können leicht mit warmem Wasser gereinigt werden. Das Material kann durch streichen, rollen und fluten appliziert werden und ist in 5L und 25L Gebinden erhältlich.





CROMAPROTECT

Imprägnierlasur für Fußböden und Terrassen im Außenbereich

9015AA1-Farbton

Die IVM Group investiert kontinuierlich in ihre hochspezialisierten Labore, um immer über das neueste wissenschaftlichen Know-how und die Erfahrung für Innovationen in wettbewerbsintensiveren Märkten zu verfügen.

Die Produktlinie CROMA LACKE wird von über 200 Forschern und Entwicklern mit den modernsten Technologien und Instrumenten weiterentwickelt. Dabei werden spezielle, auf Kundenanforderung zugeschnittene Lösungen, erarbeitet.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006-20
Fax +49 (0) 7032 2006-88-20
Web www.cromalacke.de

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING